

MODELL (G53) S.T. CORPORATION

Den här handsen är avsedd att skydda händerna mot mekaniska och kemiska risker. Skyddar inte mot virus.
EN 420:2003+A1:2009 - Allmänna krav för skyddshandskar.
EN 388:2016 - Handskar som skyddar mot mekaniska risker.
EN 374-1:2016 och EN 374-5:2016 - Handskar som skyddar mot mikroorganismer och kemiska produkter.
HANDSKENS MÄRKNING: S.T.CORPORATION, referens, storlek, CE-märkning med piktogram och stycka erhållen vid ytre märkning.
Försäljningsrepresentant: Renmark Ltd.6 Qual J.C. Rey, 98000 Monaco.
STORLEK: 7, 8, 9, 10, 11

Kemiska produkter	MODELL	Kategori	Gennomträngningstid (min)	Produkttyp	Längd	Tjocklek
(K) Naturnytdroksid 40%	G53	Nivå 6	> 480	PVC belagd med Långarmad	70 cm	0,55 mm
(M) Sabelstyrsyra 65%		Nivå 3	> 60			
(T) Formaldehyd 37%		Nivå 3	> 60			

EN 388 SKYDDSNIVÅER	1	2	3	4	5	
A) Nötning (antal cykler)	100	500	2000	8000		
B) Skärning (faktor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Rivande (N)	10	25	50	75		
D) Punktering (N)	20	60	100	150		
EN 388 SKYDDSNIVÅER	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Skärresistens (N)	2	5	10	15	22	30
F) Slagstyrd (N/A)						
EN 374 SKYDDSNIVÅER	1	2	3	4	5	6
Gennomträngningstid (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Den här informationen speglar inte den verkliga varaktigheten av skydd på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och rena kemikalier.

EN 388:2016	EN374-1:2016/Typ B	EN 374-5:2016
		
		
CE-märkning: Den här produkten har bedömts enligt ovan nämnda harmoniserade regler och dess överensstämmelse uppfyller europeisk lagstiftning för att säljas på den europeiska marknaden.		

KEMISKA DATA: EN 374-1:2016-testet mäter BTT-gennomträngningstiden som anger vilken hur lång tid det tar för en kemisk substans att tränga igenom handskmaterialet. Gennomträngningstiden definieras i standard EN 374 del III som graden av gennomträngning av en kemisk substans genom ett handskprov som motsvarar 1 mikrogram (en miljondel av ett gram) per kvadracentimeter och per minut (1 ugm/cm²/min). Den här PPE:n skyddar mot bakterier och svampar. CE-undersökning utförd av ATEX, anmälningssorgan nr. 0161. De här handskarna har prövats och lämnats för läckageprov i enlighet med standard EN 374-2 avsnitt 5.2. Luftläckaget, respektive avsnitt 5.3 vattenläckaget, och resultaten av prestandanivå 2 och inspektionsnivå 1 klassificeras som acceptabelt kvalitetsnivå (AQL) <1,5 (nivå 2).

Informationen nedan reflekterar inte varaktigheten i arbetsstationen, eftersom den kan påverkas av andra faktorer som temperatur, nötning och slitage. Den här nivån eller kategori 0 - indikerar att handsen ligger under miniminivån för den individuella skin som anges. Den här nivån eller kategori X - indikerar att handsen inte har genomgått testet eller att testmetoden inte verkar lämplig för designen eller handskmaterialet.

Informationen nedan reflekterar inte varaktigheten i arbetsstationen, eftersom den kan påverkas av andra faktorer som temperatur, nötning och slitage. Den här nivån eller kategori 0 - indikerar att handsen ligger under miniminivån för den individuella skin som anges. Den här nivån eller kategori X - indikerar att handsen inte har genomgått testet eller att testmetoden inte verkar lämplig för designen eller handskmaterialet.

MONTEAO (G53) S.T. CORPORATION

To γάντι από προορίζεται για την προστασία των χεριών από μηχανικούς και χημικούς κινδύνους. Δεν παρέχει προστασία από ιούς.
EN 420:2003+A1:2009 - Γενικές απαιτήσεις για τα προστατευτικά γάντια.
EN 388:2016 - Γάντια προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.
EN 374-1:2016 και EN 374-5:2016 - Γάντια προστασίας από μικροοργανισμούς και χημικά προϊόντα.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ: S.T.CORPORATION, αναφορά, μέθοδος, σύμπαση CE με εικονογράμματα και αναχή που προκύπτει από την εξωτερική σήμανση.
Αντιπροσωπεύει Πωλήσεων: Renmark Ltd.6 Qual J.C. Rey, 98000 Monaco.
ΜΕΓΕΘΟΣ: 7, 8, 9, 10, 11

Χημικά Προϊόντα	MONTEAO	Κατηγορία	Χρόνος διείσδυσης (λεπ)	Τύπος Προϊόντος	Μήκος	Πλάτος
(K) Υδροξείδιο του νατρίου 40%	G53	Επίπεδο 6	> 480	Πολυβινοϋλικό (PVC) με μικρή εσωτερική επένδυση (Kevlar Monte)	70 cm	0,55 mm
(M) Nitroξείδιο 65%		Επίπεδο 3	> 60			
(T) Φορμαλδεΐδη 37%		Επίπεδο 3	> 60			

EN 388 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1	2	3	4	5	
A) Τριβή (Αρ. κύκλων)	100	500	2000	8000		
B) Καμψ (Συντελεστής)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Σχίσμα (N)	10	25	50	75		
D) Διάτρηση (N)	20	60	100	150		
EN 388 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Αντοχή στην καμψ	2	5	10	15	22	30
F) Προστασία από κρούση (προαιρετικό)						
EN 374 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1	2	3	4	5	6
Χρόνος υπερέσχυσης διείσδυσης (λεπ.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας και της διαφοροποίηση μεταξύ μεγεθών και καθόρων χημικών ουσιών.

EN 388:2016	EN374-1:2016/Τύπος Β	EN 374-5:2016
		
		
Σήμανση CE: Αυτό το προϊόν έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τους προαναφερθέντες εναρμονισμένους κανόνες και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για να πωλείται στην Ευρωπαϊκή αγορά.		

ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η δοκιμή EN 374-1:2016 μετρά τον χρόνο διείσδυσης του BTT που υποδεικνύει τον χρόνο που χρειάζεται μια χημική ουσία για να διαεισδύσει στο υλικό των γαντιών. Ο χρόνος διείσδυσης ορίζεται στο πρότυπο EN 374 Μέρος III ως ο ρυθμός διείσδυσης μιας χημικής ουσίας μέσω του δείγματος γαντιού, η οποία είναι ισοδύναμη με 1 μικρογράμμιο (το εκατομμυριοστό του ενός γραμμαρίου) ανά τετραγωνικό εκατοστό και ανά λεπτό (1 μgm/cm²/λεπ), ο έλεγχος CE διενεργήθηκε από την ATEX, Κοινοποιημένος Οργανισμός αρ. 0161. Αυτό τα ΜΑΠ προστατεύει από βακτήρια και μύκητες. Αυτό τα γάντια έχουν ελεγχθεί με δειγματοληψία, και υποβλήθηκαν σε δοκιμές διαρροής σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-2 τμήμα 5.2 δοκιμή διαρροής αέρα και το τμήμα 5.3 δοκιμή διαρροής νερού αντίστοιχα, και τα αποτελέσματα απόδοσης επιπέδου 2 και τσιμεντοειδούς επιπέδου 1 ταξινομούνται ως Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (AQL) < 1,5 (επίπεδο 2).

Οι παρακάτω πληροφορίες δεν επηρεάζουν τη διάρκεια στον σταθμό εργασίας, καθώς και άλλα παραγόντες, όπως η θερμοκρασία, η τριβή και η φθορά μπορούν να ασκήσουν επίδραση. Αυτό το επίπεδο ή κατηγορία 0 - υποδεικνύει ότι το γάντι βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο δεδομένο επίπεδο για τον προσωπικό κίνδυνο. Αυτό το επίπεδο ή κατηγορία X - υποδεικνύει ότι το γάντι δεν έχει υποβληθεί στη δοκιμή, ή η μέθοδος δοκιμής εμφανίζεται να μην είναι κατάλληλη για τον σχεδιασμό ή το υλικό των γαντιών.

PPE CAT III: Komplex PPE-design som skyddar mot irreversibla risker eller skador med dödlig fara eller som kan orsaka mycket allvarliga skador. Nivåer refererar endast till handfärdan. EN388. Om handsen är flerskiktad speglar den övergripande klassificeringen inte nödvändigtvis attributen hos det ytre skiktet.

BRUKSANVSNINGAR: Användaren bör använda en handske i passande storlek och aldrig använda fel storlek.

ANVÄNDNING: Den här handsen rekommenderas speciellt för kemisk industri, underhåll och tung industri: jordbruk, byggarbete, avfallshantering, industriell tvätt och rengöring.

FÖRBUDEN ANVÄNDNING: Handskarna ska inte användas när det finns risk att de fastnar i rörliga maskindelar eller på arbetsstationer där den mekanisk/kjemisk risken överstiger de ovannämnda nivåerna, eller när det inte finns några mekaniska risker (termisk, elektrisk, etc.). Kontakt bör speciellt undvikas med produkter som kan påverka handsens struktur.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL: Både nye och använda handskar bör inspekteras noggrant före användning, särskilt efter rengöring och innan de tas på för att se till att de inte är skadade. Handskar får inte lämnas i förorenade förhållanden om de ska användas igen. I så fall ska handskarna rengöras så noga som möjligt så länge det inte finns någon fara, innan de tas av. Tvåttä handskarna noggrant under rinnande vatten.

FÖRVARING: Handskarna bör helst förvaras på en torr plats, i originalförpackningen och borta från solljus. De här handskarna är individuellt förpackade, i förpackningar eller poly-påsar, och handsens livslängd kan inte specificeras utan beror på användning och användarens ansvar att se till att handsen är lämplig för avsedd användning.

OBS: Informationen som anges här syftar till att hjälpa användare att välja personlig skyddsutrustning. Resultaten av den fysiska undersökningen som erhöållits i laboratoriet bör också hjälpa till att välja handske. Det bör dock förstås att verkliga användningsförhållanden inte kan simuleras. Den här PPE:n uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i Royal Decree 1407/1992, daterad 20 november, som sammanfattar riktlinjerna för europeiska direktiv (EU) 2016/425. Dessutom uppfyller den här skyddsutrustningen kraven i europeiska föreskrifter EN420:03+A1:09 (Allmänna krav för skyddshandskar) och EN 388 2016 (Handskar som skyddar mot mekaniska risker). De här produkterna har tillverkats inom ett registrerat kvalitetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2008. Så vitt vi vet är inga material eller processer som används vid tillverkning av de här produkterna skadliga för användare. Det förärande som anges i punkt A i artikel 11 i direktiv 89/686 EEG har upprättats under kontroll av organ nr 0161 ATEX Plaza Emilio Sala, 1 03801 Alcoy Alicante.

MODELL (G53) S.T. CORPORATION

Disse hanskene er ment å beskytte hendene mot mekaniske og kjemiske farer. Beskytter ikke mot virus.
EN 420:2003+A1:2009 - Generelle krav til vernehansker.
EN 388:2016 - Hansker som beskytter mot mekaniske farer.
EN 374-1:2016 og EN 374-5:2016 - Hansker som beskytter mot mikroorganismer og kjemiske produkter.
HANSKEMERKING: S.T. CORPORATION, referanse, størrelse, CE-merking med piktogrammer og oppnådd styrke på ytre merking.
Salgsrepresentant: Renmark Ltd.6 Qual J.C. Rey, 98000 Monaco.
STORLESE: 7, 8, 9, 10, 11

Kjemiske produkter	MODELL	Kategori	Penetrasjonstid (min)	Produkttype	Lengde	Tykkelse
(K) Naturnytdroksyd 40%	G53	Nivå 6	> 480	PVC belag med Lång arm	70 cm	0,55 mm
(M) Sabelstyrsyre 65%		Nivå 3	> 60			
(T) Formaldehyd 37%		Nivå 3	> 60			

EN 388 BESKYTTELSESNIVÅ	1	2	3	4	5	
A) Slibing (antall sykler)	100	500	2000	8000		
B) Kutt (faktor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Rivning (N)	10	25	50	75		
D) Gjennomtrengning (N)	20	60	100	150		
EN 388 BESKYTTELSESNIVÅER	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Kuttresistens (N)	2	5	10	15	22	30
F) Slåstyktestyrke (valgfritt)						
EN 374 BESKYTTELSESNIVÅER	1	2	3	4	5	6
Gjennomtrengningstid (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier.

EN 388:2016	EN374-1:2016/Type B	EN 374-5:2016
		
		
CE-merking: Dette produktet er vurdert i henhold til de nevnte harmoniserte regler og dets overholdelse av europeisk lovgivning for å kunne selges på det europeiske markedet.		

KJEMISKE DATA: Testen EN 374-1:2016 måler BTT-gjennomtrengningstid som indikerer tiden et kjemisk stoff tar for å trengte gjennom hanskematerialet. Gjennomtrengningstiden er definert i standard EN 374 del II som graden av gjennomtrengning av et kjemisk stoff gjennom handskepróven som tilsvarer 1 mikrogram (ett milliontedels gram) per kvadracentimeter og per minut (1 ugm/cm²/min). Denne PPE beskytter mot bakterier og sopp. CE-undersøkelse utført av ATEX, meldingsorgan nr. 0161. Disse hanskene har blitt prøvd og utsatt for lekkasjeprøver i henhold til standard EN 374-2 kapittel 5.2. Luftlekkagesjetet og kapittel 5.3. vannlekkagesjetet, der resultatene av ftekesnivå 2 og inspeksjonsnivå 1 er klassifisert som akseptabelt kvalitetsnivå (AQL) <1,5 (nivå 2).

Informasjonen nedenfor reflekterer ikke varigheten i arbeidsstasjonen, da andre faktorer som temperatur, sliping og slitasje kan påvirke dette. Dette nivået eller kategori 0 - indikerer at handsen er under minimumsnivået for den enkelte angitte farer. Dette nivået eller kategorien X - indikerer at handsen ikke har gjennomgått testen eller at testmetoden ikke ser ut til å være egnet for utformingen eller hanskematerialet.

Informasjonen nedenfor reflekterer ikke varigheten i arbeidsstasjonen, da andre faktorer som temperatur, sliping og slitasje kan påvirke dette. Dette nivået eller kategori 0 - indikerer at handsen er under minimumsnivået for den enkelte angitte farer. Dette nivået eller kategorien X - indikerer at handsen ikke har gjennomgått testen eller at testmetoden ikke ser ut til å være egnet for utformingen eller hanskematerialet.

MODEL (G53) S.T. CORPORATION

Denne handsker er beregnet til å beskytte henderne mod mekaniske og kemiske risici. Beskytter ikke mot virus.
EN 420:2003+A1:2009 - Generelle krav for beskytteshandskender.
EN 388:2016 - Handsker, der beskytter mod mekaniske risici.
EN 374-1:2016 og EN 374-5:2016 - Handsker, der beskytter mod mikroorganismer og kemiske produkter.
HANDSKEMÆRKNING: S.T.CORPORATION, reference, størrelse, CE-mærkning med piktogrammer og styrke forefældes i ytre mærkning.
Salgsrepræsentant: Renmark Ltd.6 Qual J.C. Rey, 98000 Monaco.
STORLESE: 7, 8, 9, 10, 11

Kemiske produkter	MODEL	Kategori	Gennemtrængningstid (min)	Produkttype	Længde	Tykkelse
(K) Naturnytdroksid 40 %	G53	Niveau 6	> 480	PVC med vedburt Långarmet	70 cm	0,55mm
(M) Sabelstyrsyre 65 %		Niveau 3	> 60			
(T) Formaldehyd 37 %		Niveau 3	> 60			

EN 388 BESKYTTELSESNIVEAUER	1	2	3	4	5	
A) Slid (antal cykler)	100	500	2000	8000		
B) Skæring (faktor)	1,2	2,5	5	10,0	20,0	
C) Afhugning (N)	10	25	50	75		
D) Gennemtrængning (N)	20	60	100	150		
EN 388 BESKYTTELSESNIVEAUER	A	B	C	D	E	F
E) TDM: Skæresæst (N)	2	5	10	15	22	30
F) Slagbeskyttelse (ekstra)						
EN 374 BESKYTTELSESNIVEAUER	1	2	3	4	5	6
Gennembrudstid for gennemtrængning (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier.

EN 388:2016	EN374-1:2016/Type B	EN 374-5:2016
		
		
CE-mærkning: Dette produkt er blevet vurderet i henhold til færmævnte harmoniserede regler og overholdelsen heraf opfylder europæisk lovgivning, så det kan sælges på det europæiske marked.		

KEMISKE DATA: EN 374-1:2016-testen måler BTT-gennemtrængningstiden, der indikerer den tid, det tager for en kemisk substans at trænge igennem handskens materialer. Gennemtrængningstiden er defineret i standard EN 374 Del II som hastigheden for gennemtrengning for en kemisk substans gennem prøvehandsken, der svarer til 1 mikrogram (en milliontedel af et gram) pr. kvadracentimeter og pr. minut (1 ugm/cm²/min). Dette personlige beskyttelsesudstyr beskytter mod bakterier og svampe. CE-undersøgelse udført af ATEX, meddelelsesorgan nr. 0161. Disse handsker er blevet afprøvet og sendt til lækagetests i henhold til henholdsvis standard EN 374-2, afsnit 5.2. Luftlækagetest og afsnit 5.3. vandlækagetest, og resultaterne af præstationsniveau 2 og inspektionsniveau 1 klassificeres som acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) <1,5 (niveau 2).

Oplysningerne nedenfor afspejler ikke varigheden i arbejdsstationen, da andre faktorer som temperatur, slid og nedslidning kan påvirke dette. Dette niveau eller kategori 0 - indikerer, at handsen er under minimumsniveauet for den enkelte give risiko. Dette niveau eller denne kategori X - indikerer, at handsen ikke har gennemgået testen, eller testmetoden viser sig ikke at være egnet til designet eller handskematerialet.

PPE KAT III: Kompleks PPE-design som beskytter mot irreversible farer eller skader med dødelig fare eller som kan forårsake svært alvorlige skader. Nivåer refererer kun til håndfærdan. EN388. Hvis handsen er flerlags, gjenspeiler den generelle klassifiseringen ikke nødvendigvis egenskapene til det ytre laget.

BRUKSANVISING: Bruken kan bruke hansker som passer til hans/hennes håndstørrelse, og aldri bruke feil størrelse.

BRUK: Denne handsker er spesielt anbefalt for bruk i kjemisk industri, vedlikehold og tungindustri: landbruk, bygningsvirksomhet, avfallsinsamling, samt ved industriell vask og rengjøring.

FORBUDT BRUK: Handskene skal ikke brukes når det er fare for de kan sette seg fast i bevegelige maskindeler eller i arbeidsstasjoner hvor mekanisk/kjemisk fare som skal dekkes overstiger de nevnte ytelsesnivåene eller når det er ikke-mekaniske farer (termisk, elektrisk, eller lignende). Kontakt bør spesielt unngås med produkter som kan påvirke hanskestrukturen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: Både nye og brukte handsker skal inspiseres nøye før bruk, spesielt etter rengjøring og før du tar dem på, for å være sikker på at de ikke er skadet. Hansker skal ikke etterlates i forurensette miljø hvis de skal brukes igjen, i så fall skal handskene rengjøres så godt som mulig så lenge det ikke er noen fare, før de tas av. Skyll hanskene nøye under rennende vann.

OPPBEVARING: Handskene skal helst oppbevares på et tørt sted, i originalemballasjen og uten å bli utsatt for sollys. Disse hanskene er pakket individuelt, i pakker eller indre plastposer. Hanskenes levetid kan ikke angis, og er avhengig av anvendelsen og brukernes ansvarlighet. Sørg for at handskene er egnet for den tenkte bruken.

MERK: Informasjonen som er gitt her, har til formål å hjelpe brukerne med å velge personlig verneutrust. Resultatene av den fysiske undersøkelsen som ble oppnådd i laboratoriet, bør også bidra til å velge passende handsker. Det bør imidlertid forstås at de reelle bruksbetingelser ikke kan simuleres. Denne PPE oppfylder viktige helse- og sikkerhetskrav som er angitt i kongelig resolusjon 1407/1992, datert 20. november, og følger retningslinjene for Det Europiske Råds direktiv (EU) 2016/425. I tillegg oppfylder denne PPE kravene i europeiske forskrifter EN420:03+A1:09 (Generelle krav til vernehansker) og EN 388 2016 (Handsker som beskytter mot mekaniske farer). Disse produktene er produsert i et registrert kvalitetssystem som oppfylder kravene i ISO 9001:2008. Så vidt vi vet, er ingen materialer eller prosesser som brukes til å produsere disse produktene, skadelige for brukerne. Prosedyren angitt i punkt A i artikkel 11 i EU-direktiv 89/686 er etablert under kontroll av organ 0161 ATEX Plaza Emilio Sala, 1 03801 Alcoy Alicante.

Informationen nedenfor reflekterer ikke varigheten i arbeidsstasjonen, da andre faktorer som temperatur, sliping og slitasje kan påvirke dette. Dette nivået eller kategori 0 - indikerer at handsen er under minimumsnivået for den enkelte angitte farer. Dette nivået eller kategorien X - indikerer at handsen ikke har gjennomgått testen eller at testmetoden ikke ser ut til å være egnet for utformingen eller hanskematerialet.

KJEMISKE DATA: Testen EN 374-1:2016 måler BTT-gjennomtrengningstid som indikerer tiden et kjemisk stoff tar for å trengte gjennom hanskematerialet. Gjennomtrengningstiden er definert i standard EN 374 del II som graden av gjennomtrengning av et kjemisk stoff gjennom handskepróven som tilsvarer 1 mikrogram (ett milliontedels gram) per kvadracentimeter og per minut (1 ugm/cm²/min). Denne PPE beskytter mot bakterier og sopp. CE-undersøkelse utført av ATEX, meldingsorgan nr. 0161. Disse hanskene har blitt prøvd og utsatt for lekkasjeprøver i henhold til standard EN 374-2 kapittel 5.2. Luftlekkagesjetet og kapittel 5.3. vannlekkagesjetet, der resultatene av ftekesniv